



Entsander / Desilter Cyclones



Typ / Type Maße / Dimensions	4 - 720 klein / small	6 - 1.080 groß / large
Zyklon / Cyclone	4 Stk. / pcs.	6 Stk. / pcs.
Länge / Length	1.605 mm	2.005 mm
Breite / Width	590 mm	590 mm
Höhe / Height	1.419 mm	1.419 mm
Gewicht / Weight	167 kg	206 kg
Durchfluss / Flowrate	720 l / min @ 2,5 bar	1.080 l / min @ 2,5 bar
Trennschnitt / Cut Point D50 / D50	60 µm	60 µm
Material No.	786830	812301

Entsander ermöglichen eine wirtschaftliche Entsandung der Bohrspülung. Merkmal sind die wartungsfreien und schnellwechselbaren Hydrozyklone aus Polyurethan / Desilters are used to separate fines from the drill mud with the help of the quickly exchangeable, maintenance free hydro cyclones.

Zangen / Tongs



Größe Einsatzbacken/ Dimension lug jaws	Zange/ Tong „C“, HT 35	Zange/ Tong „B“, HT 55
2 3/8" - 3 2/3"	665514	-
2 7/8" - 4 1/4"	665515	-
3 1/2" - 5"	-	665545
3 1/2" - 5 1/4"	726129	-
5" - 6 3/4"	-	665570
5 1/4" - 7"	-	-
6 5/8" - 9"	-	665569
7" - 8 5/8"	665516	-
9" - 10 3/4"	-	665568
9 5/8" - 10 3/4"	665517	-
11 3/4"	-	665547
12 3/4" - 13"	-	665546
13 3/8"	-	665544
Material No. Zange/ Tong	777839	728521

Casing Einsatzbacken/ Casing head assembly HT50 ¹	Material No.
14 1/2" - 16"	729295
16" - 17 1/2"	
19" - 20"	

Wird mit der HT55 Zange und deren Einhängung verwendet/ To be used with HT55 tong and hanger